



# LINDHAUS®

## PROFESSIONAL



***Dynamic 300 - 380 - 450  
electronic***

**Dynamic 300-380-450**  
electronic

Dynamic представляет новое поколение многофункциональных вертикальных двухмоторных пылесосов с высоким уровнем фильтрации. Это самая легкая модель профессиональных пылесосов, когда либо представленная на рынке, благодаря запатентованной системе распределения веса.

Оба мотора расположены в корпусе электрощетки, а все дополнительные насадки помещены в нижней части вертикального корпуса.

Dynamic прошел вертикальные и горизонтальные динамические испытания различной сложности, проявив необычную надежность и устойчивость.

Система зубчатой ременной передачи защищена точным электронным контролем перегрузок. Благодаря эксклюзивному дизайну, была достигнута технология, при которой одна машина выполняет четыре функции. В Dynamic представлены они все: вертикальный пылесос, система сухой химчистки, свойства электровеника, а также уборка поверхностей, расположенных над уровнем пола.



Низкая высота электрощетки позволяет использовать машину в горизонтальном положении для уборки под мебелью. Также в пылесосе установлено множество взаимозаменяемых фильтров: микрофильтр 3M Filtrete (стандартно), фильтр S-Class Нера и фильтр с активированным углем (оба устанавливаются дополнительно). В машину встроена запатентованная система Сухой химической чистки для ковров и ковровых покрытий.

**ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ**

Dynamic представлен в трех размерах и прекрасно подходит для всех видов работ, а также для больших и маленьких площадей. Этот пылесос прост в использовании благодаря небольшой нагрузке на руку. Регулирование высоты и резиновые колесики позволяют проводить тщательную уборку. Низкая высота электрощетки и расположенные на корпусе пылесоса насадки делают уборку трудных участков очень простой и удобной.



**ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСА**



Dynamic – это самый легкий профессиональный двухмоторный пылесос, когда-либо представленный на рынке. Он оборудован запатентованной системой распределения веса. Оба мотора расположены в корпусе электрощетки, а все насадки помещены в нижнюю часть вертикального части пылесоса.

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ**

Dynamic оборудован шестиуровневой системой фильтрации. На последней стадии электростатический микрофильтр (3M Filtrete) обеспечивает более 98% эффективности



фильтрации для частиц размером 0.3 микрон. Вы можете установить дополнительные фильтры S-Class Нера для помещений здравоохранения, который обеспечивает 99.97% эффективности фильтрации для частиц размером 0.3 микрон. Чтобы удерживать неприятные запахи используйте Lindhaus специальные контейнеры с микро фильтрами / фильтрами с активированным углем.

**ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА**

За 10 секунд и без каких-либо приспособлений вы можете установить заглушку на всасывающее отверстие для системы химической чистки и машина готова вычистить ковры и ковровые покрытия. Lindhaus предлагает экологически безопасные средства для ухода за любыми текстильными поверхностями.



**ЗАМЕНА ЩЕТКИ**

Что может быть проще? Никакие приспособления не требуются для замены вала щетки или для чистки корпуса электрощетки.



**НАСАДКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА КОРПУСЕ**



**ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА**

Электронная цепь предоставляет Вам возможность точно отрегулировать высоту вала щетки, что делает возможным «мягкий старт» мотора, удерживая его на постоянной скорости. Мотор выключится сразу же, как только что-то заблокирует вал щетки (произойдет засорение). Это устранил возможные повреждения зубчатого ремня и всех движущихся частей.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

	30e	38e	45e
Входящая мощность (Watt)	930	930	950
Уровень подъема воды дюйм (mm/H2O)	2300	2300	2300
Объем воздуха (л/сек)	49	49	49
Защитная система охлаждения мотора	Termo/Amp.	Termo/Amp.	Termo/Amp.
Два запасных пылесборника	4.5 lt.	4.5 lt.	4.5 lt.
Выходной микрофильтр 3M Filtrete	Standard	Standard	Standard
Фильтр S-class Нера	Optional	Optional	Optional
Зубчатый приводной ремень	Standard	Standard	Standard
Электронный контроль перегрузок	Standard	Standard	Standard
Роликовая щётка со щетиной 360° (об/мин)	5000	5000	4500
Усиленный электрокабель	10 mt.	10 mt.	10 mt.
Уровень шума, дцБелл (А)	68.6	68.6	68.6
Общий вес без электрокабеля, кг	7.59	7.86	8.16
Нагрузка на руку, кг	0.86	0.86	0.86

