



1. Заполнить бак чистой водой комнатной температуры до обозначенного уровня (2,6 л)



2. Вставить передний выступ верхней части бака в гнездо нижней части бака, затем опустить вниз.



3. После установки верхней части бака совместить непрерывную линию с нижней частью и защёлкнуть заднее крепление.



4. Заполнить концентратом моющего средства мерный стаканчик до указанного уровня (26мл=1%)



5. Использовать только нейтральные моющие средства Lindhaus



6. Поставить машину вертикально в рабочее положение, вставить водяной бак, убедиться, что защёлка направлена вверх.



7. Установить давление щётки, до тех пор, пока красная лампочка не погаснет.



8. На ограниченных площадях.



9. На больших и свободных площадях.



10. Все функции независимы:  
а) главный выключатель  
б) всасывание  
в) водяной насос  
чтобы одновременно всасывать и мыть, включить все выключатели в положение Включено (ON). Когда заканчивается чистая вода необходимо немедленно выключить водяной насос.



11. Три положения педали:  
а) рабочее;  
б) временная остановка (клик 1°);  
в) постоянная парковка (клик 2°)



12. Вымыть водяной бак после работы, во избежание неприятных запахов и размножения бактерий.



13. Очень важно. После работы проверить защитный фильтр мотора, если он грязный, вымыть и высушить перед установкой его обратно.



14. Открыть крышку основания сдвинув 2 боковых крючка



15. Освободить крепления «дворников» повернув на 90° длинные красные защёлки



16. Снять «дворники» с нижней части днища.



17. Вымыть «дворники» под струей воды с мылом и зону щётки влажной губкой.



18. В случае засорения всасывающих трубок повернуть красную защёлку наверху контрольного окошка, снять его и прочистить трубки.



19. Повернуть против часовой стрелки крепление щётки.



20. Снять крепления и вытянуть щётку.



21. Заменять защитные фильтры мотора дважды в год на промышленных машинах и один раз в год на домашних.